

Arbeitsgeräte für Frontausleger FFA 400 / 500 am Zetor



Heckenschere FH 1500 / 2100

- Schnittbreite: 1500 mm / 2100 mm
- schneidbare Aststärken: max. 35 - 40 mm
- Hub pro Messer: 36 mm
- Ober- und Untermesser werden angetrieben
- Drehzahl Kurbeltrieb: 500 min⁻¹ (je nach Schnittstärke)
- Leistung: ca. 11 kW
- Gewicht: 98 kg / 125 kg



Astschere FAS 1350 / 2200

- Arbeitsbreite: 1.350 mm / 2200 mm
- schneidbare Aststärken: max. 100 mm
- Hübe pro Minute: 100
- Obermesser wird über Hydraulikzylinder angetrieben
- Gewicht: 130 kg / 170 kg



Erdbohrgerät mit Bohrer

- Ø 90, Ø 120, Ø 150, Ø 200, Ø 250 möglich
- Bohrtiefe: 700 mm (ohne Verlängerung)
1200 / 1700 mm (mit Verlängerung)
- Bohreranschluss STIHL-Bohrgerät BT360 ⇒ vorhandene Bohrer können verwendet werden
- Drehzahl: 200 min⁻¹
- Drehmoment: 300 Nm
- Leistung: ca. 11 kW
- Gewicht: ca. 60 kg



Grabenfräse 500 / 650 / 800

- nur für Rechtsarbeit
- Durchmesser: 500 / 650 / 800 mm
- Anzahl der Messer: 4 / 8 / 8
- verstellbarer Auswurfschacht
- Gewicht: 130 / 180 / 227 kg



Wildkrautbürste WK 700

- Arbeitsbreite: 830 mm
- Anzahl der Bürsten: 44
- wahlweise Drahtseil- oder Flachdrahtbürsten, Misch- oder Kunststoffbesatz
- Antriebsleistung: 11 kW
- Drehzahl: 200 min⁻¹
- Drehmoment: 300 Nm
- Gewicht: 90 kg



Waschbürste

- Bürstendurchmesser: 400 mm
- Bürstenlänge: 500 mm
- synchrone Drehrichtung in Uhrzeigerichtung
- abnehmbare Schutzträger für das Pfostenwaschen
- Kopf kann über ein Zahnsegment in Querrichtung um 360° gedreht werden
- Bürsten bei Verschleiß nachstellbar
- Gewicht: 65 kg



Doppelmesser mit Abtastung

- Arbeitsbreite: 1,25 m
- automatisches Abtasten von Hindernissen und des Bodenprofils
- nach dem Ausweichen an Hindernissen automatisches Rückschwenken in die Arbeitsposition
- wartungsarm, hohe Laufruhe
- hohe Schnittgeschwindigkeit (max. 12 km/h)



Stubbenfräse

- 50 cm Scheibendurchmesser
- Arbeitstiefe: 40 cm
- Fräszähne: 24
- Leistung: 8 kW
- Gewicht: 160 kg

Zetor Deutschland GmbH
93437 Furth, 09973 8046 0